



# TRIENT EINBAUSTRALER | RECESSED SPOTLIGHT



- » dimmbarer, hochwertiger LED-Wand-/Deckeneinbaustrahler
- » Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, gebürstet
- » CV-Version: einfach kombinierbar in einem Beleuchtungssystem mit LED-Streifen durch Verwendung des gleichen Netzteils
- » CV-Version und CC-Version in den Farbtemperaturen 2700 K, 4000 K und 5000 K erhältlich
- » Abstrahlwinkel: 35°
- » inkl. 1 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden (CV-Version); inkl. 1 m-Anschlusskabel mit Stecker (CC-Version)
- » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 40 °C: > 50.000 h

- » dimmable, high quality recessed LED ceiling / wall luminaire
- » brushed anodised aluminium housing
- » CV version: easily combinable with LED strips in a lighting system by using the same power supply
- » CV and CC versions available in the color temperatures 2700 K, 4000 K and 5000 K
- » beam angle: 35°
- » incl. 1 m connection cable with free wire ends (CV Version); incl. 1 m connection cable with plug (CC version)
- » estimated lifetime L70 at Ta < 40 °C: > 50.000 h

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: Ø 50 x 21 mm / AUSSCHNITT | CUT-OUT: Ø 44 mm

Artikel-Nr.	Lichtfarbe	typ. Farbtemp.	typ. Lichtstrom	Lumen/Watt	typ. CRI	EEK	Gehäuse
Item no.	Light color	typ. color temp.	typ. light output			EEC	Housing
62515127	warmweiß 827   warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62515126	kaltweiß 840   cool white	4000 K	240 lm	87 lm/W	82	A+	aluminium
62515115	tagslicht 850   daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	



TRIENT

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: Ø 50 x 21 mm / AUSSCHNITT | CUT-OUT: Ø 44 mm

Artikel-Nr.	Lichtfarbe	typ. Farbtemp.	typ. Lichtstrom	Lumen/Watt	typ. CRI	EEK	Gehäuse
Item no.	Light color	typ. color temp.	typ. light output			EEC	Housing
62515267	warmweiß 827   warm white	2700 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62515226	kaltweiß 840   cool white	4000 K	240 lm	113 lm/W	82	A++	aluminium
62515215	tagslicht 850   daylight	5000 K	280 lm	122 lm/W	82	A++	



TRIENT

Die oben genannten Werte gelten für den Betrieb mit 700 mA. | The above mentioned values are valid for operation with 700 mA.  
Der oben genannte Spot ist nur bei Verwendung eines Netztes mit MM-Zeichen (z.B. 62519903) für den Mittelstrom geeignet. |  
The above spot is only suitable for installation in furniture in combination with a power supply device with MM symbol (e.g. 62519903).

## PASSENDES ZUBEHÖR CC-VERSION | SUITABLE ACCESSORIES CC-VERSION

Artikel-Nr.	Beschreibung
Item no.	Description
62519901	2-fach Verteiler mit 2 m-Kabel und einem Kurzschlussstecker   2 output distributors with 2 m cable and one short-circuit plug
62519902	4-fach Verteiler mit 1 m-Kabel und drei Kurzschlusssteckern   4 output distributors with 1 m cable and three short-circuit plugs
62513000	Verlängerungskabel, 3 m   extension cable, 3 m
62519908	Verlängerungskabel, 5 m   extension cable, 5 m
62517000	Verlängerungskabel, 7 m   extension cable, 7 m
62517001	Verlängerungskabel, 10 m   extension cable, 10 m

