

INFO

Elektro-isolatietape

Typische toepassingen bij de elektrische installatie:

Isoleren, afdichten, herbekleden, bescherming tegen corrosie, hitte, elektromagnetische storingen, kabelmarkeringen, etc

Voordelen:

- VDE-gekeurd
- DIN EN 60454-3-1
- Gemakkelijk afrollen
- Zeer goede kleefkracht
- Hoge flexibiliteit
- Ploovrij, nauw aansluiten bij een oneffen ondergrond
- Scheurvast en verouderingsbestendig
- Vlamvertragend
- Zelfdovend
- Temperatuurbestendig van -30°C tot 105°C
- Water-, weer- en UV-bestendig
- Veelzijdig qua toepassingen

Elektro-isolatietape voor professioneel gebruik „HUPtape-15“

Materiaal: PVC, in geteste VDE-kwaliteit, conform DIN EN 60454-3-1, vlamvertragend, zelfdovend, temperatuurbestendig van -30°C tot 105°C, water-, weeren UV-bestendig, hoge flexibiliteit en zeer goede kleefkracht, veelzijdig qua toepassing, scheurvast en verouderingsbestendig, om te isoleren, bundelen en kenmerken, in 10 kleuren verkrijgbaar



Art. nr.	breedte/mm	lengte/m	dikte	kg	VE
263800 *	15	10	0,15	0,035	120 10
263802 *	15	10	0,15	0,035	120 10
263804	15	10	0,15	0,035	120 10
263806	15	10	0,15	0,035	120 10
263808 *	15	10	0,15	0,035	120 10
263810 *	15	10	0,15	0,035	120 10
263812	15	10	0,15	0,035	120 10
263814	15	10	0,15	0,035	120 10
263816	15	10	0,15	0,035	120 10
263818 *	15	10	0,15	0,035	120 10

Art. nr.	breedte/mm	lengte/m	dikte	kg	VE
263822	15	20	0,15	0,060	60 10
263824	15	20	0,15	0,060	60 10
263826	15	20	0,15	0,060	60 10
263828	15	20	0,15	0,060	60 10
263830	15	20	0,15	0,060	60 10
263832	15	20	0,15	0,060	60 10
263834	15	20	0,15	0,060	60 10
263836	15	20	0,15	0,060	60 10
263838	15	20	0,15	0,060	60 10
263840	15	20	0,15	0,060	60 10

Elektro-isolatietape

Art. nr.	breedte/mm	lengte/m	dikte	kg	VE
263842 *	19	20	0,15	0,076	48 8
263844 *	19	20	0,15	0,076	48 8
263846	19	20	0,15	0,076	48 8
263848	19	20	0,15	0,076	48 8
263850 *	19	20	0,15	0,076	48 8
263852 *	19	20	0,15	0,076	48 8
263854	19	20	0,15	0,076	48 8
263856	19	20	0,15	0,076	48 8
263858	19	20	0,15	0,076	48 8
263860 *	19	20	0,15	0,076	48 8

Art. nr.	breedte/mm	lengte/m	dikte	kg	VE
263902	19	25	0,15	0,084	48 8
263904	19	25	0,15	0,084	48 8
263906	19	25	0,15	0,084	48 8
263908	19	25	0,15	0,084	48 8
263910	19	25	0,15	0,084	48 8
263912	19	25	0,15	0,084	48 8
263914	19	25	0,15	0,084	48 8
263916	19	25	0,15	0,084	48 8
263918	19	25	0,15	0,084	48 8
263920	19	25	0,15	0,084	48 8

Art. nr.	breedte/mm	lengte/m	dikte	kg	VE
263862	25	20	0,15	0,100	36 6
263864	25	20	0,15	0,100	36 6
263866	25	20	0,15	0,100	36 6
263868	25	20	0,15	0,100	36 6
263870	25	20	0,15	0,100	36 6
263872	25	20	0,15	0,100	36 6
263874	25	20	0,15	0,100	36 6
263876	25	20	0,15	0,100	36 6
263878	25	20	0,15	0,100	36 6
263880	25	20	0,15	0,100	36 6

Art. nr.	breedte/mm	lengte/m	dikte	kg	VE
263882	19	33	0,15	0,120	48 8
263884	19	33	0,15	0,120	48 8
263886	19	33	0,15	0,120	48 8
263888	19	33	0,15	0,120	48 8
263890	19	33	0,15	0,120	48 8
263892	19	33	0,15	0,120	48 8
263894	19	33	0,15	0,120	48 8
263896	19	33	0,15	0,120	48 8
263898	19	33	0,15	0,120	48 8
263900	19	33	0,15	0,120	48 8

Rainbow-Pack

- VDE-getest
- DIN EN 60454-3-1
- UV-bestendig



Art. nr.	breedte/mm	lengte/m	dikte	VE
263820	15	10	0,15	10-delig 1
263861	19	20	0,15	10-delig 1

Elektro-isolatietape

Zelflassend

Isolatietape koudebestendig „HUPtape-22plus“



- uitstekende wikkeleigenschappen
- ook verwerkbaar bij zeer lage temperaturen
- extreem weerbestendig (UV-bestendig)
- bestand tegen corrosie, zuren en logen
- Verwerkingstemperatuur: -18°C tot + 60°C
- afzonderlijk in kunststof box verpakt



Art. nr.	TL	breedte/mm	dikte	kg	VE
263930	20 m	19	0,215	0,105	1

Textieltape

- zeer sterke kleefstof, UV-bestendig
- 50 m



Art. nr.	TL	breedte/mm	kleur	kg	VE
393014	50 m	38	grijs	0,350	1
393016	50 m	50	grijs	0,400	1

Koudebestendig

Zelflassende isolatietape „HUPtape76seal“



- vormt homogeen aan elkaar lassende wikkellagen
- uitstekende diëlektrische eigenschappen
- weerbestendig (UV-bestendig)
- isolatie aan middenspanningskabels tot 69 kV
- bestand tegen corrosie, zuren en logen
- afzonderlijk in kartonnen verpakking



Art. nr.	TL	breedte/mm	dikte	kg	VE
263940	9 m	19	0,76	0,203	1

haupa[®]

... overtuigende oplossingen

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstraße 165-169, 42853 Remscheid, Telefon: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com, www.haupa.com