

## Katoenen onderhandschoenen

korte katoenen onderhandschoenen voor gebruik in combinatie met latex-handschoenen (120004 tot 120007)



Art. nr.	grootte	TL	kg	VE
120003	universeel	275	0,041	1

## Warmteisoleringshandschoenen EN 407

Onderhandschoenen voor warmteisolatie volgens EN 407, vlambestendig, uit NOMEX III, warmteisolatie bij contact en isolatie tegen convectieve hitte



Art. nr.	grootte	TL	kg	VE
120011	universeel	260	0,039	1

## Onderhandschoenen van rundnerfleder

voor een mechanische bescherming van warmte-isolatiehandschoenen voor laagspanning 2,5 kV en 5 kV. Van rundnerfleder, waterafstotend en met silicone behandeld. Klittenbandsluiting aan de handrug. 150 mm lange, aan de buitenzijde opgenaaid dekstuk. Dikte van het leder: slechts 0,8 / 1,1 mm. Voldoet aan volgende normen: EN 420-94 Algemene EEC-criteria EN 388-94



Art. nr.	grootte	TL	kg	VE	
120028	L	10	300	0,070	1

## Set met beschermende handschoenen EN 60903

Veiligheidsset 4-delig in bewaartas, venster met naamplaatje, van polyester (art.-nr.: 220259)

**Inhoud:** 120006, 120028, 120003

**Let op:** *De isolatiehandschoenen van HUPsafetyGloves moeten in de originele verpakking bewaard worden om schade aan het product te voorkomen.*



Art. nr.	TL	set	kg	VE
120029	400	4-delig	6,860	1

## Set met beschermende handschoenen EN 60903 light

Veiligheidsset 3-delig in bewaartas, venster met naamplaatje, van polyester (art.-nr.: 220259)

**Inhoud:** 120006, 120003

**Let op:** *De isolatiehandschoenen van HUPsafetyGloves moeten in de originele verpakking bewaard worden om schade aan het product te voorkomen.*



Art. nr.	TL	set	kg	VE
120037	400	3-delig	6,790	1

## Veiligheids-mespatroontrekker

met slipbeveiliging en veiligheidshoes voor NH zekeringen. maat 00-3, veiligheidshoes uit rood, geïmpregneerd leer



Art. nr.	kg	VE
120012 *	0,563	1



## Wegwerphandschoenen NITRIL

Wegwerphandschoenen NITRIL - DIN EN 455. Merkartikelen. Microgeruwde handpalm. 100% latexvrij, chemicaliënbestendig. Naadloos, foutloze rolrand, vloeistofdicht, rechts/links-passend. Dispenserbox met 100 stuks.



Art. nr.	grootte	kg	VE
393104	L <b>10</b>	0,300	1

## Lederen werkhandschoen

ideaal voor middelzware werkzaamheden op het gebied van bouw, magazijn en transport, PBM volgens categorie 1 van richtlijn 89/686/EEG

- Varkenssplitleer: warmte- en koudebestendig, hoge slijtvastheid, goede huidbescherming
- Rug van katoen
- Canvas manchet
- Eenheidsmaat 10,5




Art. nr.	grootte	TL	kg	VE
120310	L <b>10,5</b>	250	0,343	1

## PU-textielhandschoen

ideaal voor fijnmechanisch werk en geringe mechanische belastingen

- HPPE-vezels
- Dunne PU-coating van de handpalm en vingertoppen: flexibel en elastisch, hoge slijtvastheid, vaste grip
- Uitstekende pasvorm, hoog draagcomfort
- Toepassingsgebied: magazijn- en montagewerk, fijnmechanisch werk




Art. nr.	grootte	TL	kg	VE
120300/6	XXS <b>6</b>	250	0,027	12
120300/7	XS <b>7</b>	250	0,027	12
120300/8	S <b>8</b>	250	0,027	12
120300/9	M <b>9</b>	250	0,027	12
120300/10	L <b>10</b>	250	0,027	12
120300/11	XL <b>11</b>	250	0,027	12



## Snijvaste PU-veiligheidshandschoen niveau 3

voor hoge mechanische belastingen, goede snijremming door snijvastheid 3

- HPPE-vezels
- PU-coating van de handpalm en vingertoppen: flexibel en elastisch, hoge slijtvastheid, vaste grip
- Uitstekende pasvorm, hoog draagcomfort
- Toepassingsgebied: magazijn- en montagewerk, fijnmechanisch werk met enigszins scherpe voorwerpen




Art. nr.	grootte	TL	kg	VE
120302/9	M <b>9</b>	260	0,049	1
120302/10	X <b>10</b>	260	0,049	1
120302/11	XL <b>11</b>	260	0,049	1

## Snijvaste PU-veiligheidshandschoen niveau 5

goede snijremming door snijvastheid 5, voor hoge mechanische belastingen

- HPPE-vezels
- Dikke PU-coating van de handpalm en vingertoppen: flexibel en elastisch, hoge slijtvastheid, vaste grip
- Uitstekende pasvorm, hoog draagcomfort
- Toepassingsgebied: magazijn- en montagewerk, fijnmechanisch werk met scherpe voorwerpen




Art. nr.	grootte	TL	kg	VE
120304/9	M <b>9</b>	260	0,069	1
120304/10	X <b>10</b>	260	0,069	1
120304/11	XL <b>11</b>	260	0,069	1

Onze snijvaste PU-veiligheidshandschoenen bieden bescherming tegen mechanische risico's volgens EN 388 en EN 420. Het 'hamer'-pictogram definieert het prestatieniveau van het product.



**Voorbeeld:**

Slijtbestendigheid	→	4
Snijbestendigheid	→	5
Doorscheurbestendigheid	→	4
Doorsteekbestendigheid	→	4





## Veiligheidshelm volgens DIN EN 397 1000 V

gering gewicht, goede weersbestendigheid ook in een koude omgeving en een stabiele, uiterst comfortabele 4-punts-riemband aan de binnenzijde. Op de hoofdmaat afstelbaar, regengoot, sleuven voor oorbeschermers, bevestigingsmogelijkheid voor gezichtsmaskers (art. 120010 + 120034)



Art. nr.	kleur	kg	VE
120008	<b>groen</b>	0,343	1
120008 GELB	<b>geel</b>	0,343	1
120008 ROT *	<b>rood</b>	0,343	1
120008 WEISS	<b>wit</b>	0,343	1

## Veiligheidsgezichtsscherm volgens EN 166

voor bescherming tegen vlambogen voor niet-helmdragers, zichtschermband van acetaat, glashelder, transparante hoofdbescherming, met comfortabele hoofdband die individueel is in te stellen, zichtschermband opklapbaar



Art. nr.	kleur	kg	VE
150377	<b>helder</b>	0,373	1

## Gezichtsbeschermend scherm klasse II

voor elektromonteurs met kinbescherming, bescherming conform DIN EN 166 + 170, GS-ET-29 (bescherming tegen storende lichtbogen klasse II, 7kA), lichttransmissieklasse 0 voor kleurvast zicht door het veiligheidsscherm



Art. nr.	kleur	kg	VE
120034	<b>helder</b>	0,275	1

## Veiligheidsgezichtsscherm volgens EN 166

voor bescherming tegen vlambogen



Art. nr.	kleur	kg	VE
120010 *	<b>helder</b>	0,275	1

## Veiligheidsgezichtsscherm volgens EN 166

- Biedt gezichtsbescherming tegen mogelijk oogletsel en bescherming tegen infecties
- Perfect voor elk type werk
- Helder en breed zicht, kleurvast
- Slagvast en glashelder
- Laag gewicht & elastische, comfortabele pasvorm
- Universele grootte, kan worden aangepast aan verschillende hoofdmaten
- Bescherming volgens DIN EN 166



Art. nr.	kleur	kg	VE
120106	<b>helder</b>	0,275	1

## Veiligheidsbril volgens EN 166

Veiligheidsbril met heldere glazen, zwart/oranje nylonmontuur, glazen uit polycarbonaat, laag gewicht, hoog draagcomfort, tegen mechanische risico's door in het rond vliegende deeltjes, EN166, ANSI Z87.1



Art. nr.	kg	VE
120087 *	0,270	1

## Veiligheidsbril volgens EN 166

Veiligheidsbril met enkelvoudige heldere glazen, zwart nylonmontuur, glazen uit polycarbonaat, laag gewicht, hoog draagcomfort, beugellengte verstelbaar, tegen mechanische risico's door in het rond vliegende deeltjes, EN166, ANSI Z87.1



Art. nr.	kg	VE
120088 *	0,029	1



**haupa**

... overtuigende oplossingen

## Gehoorscherming EN 352

Diëlektrische bouwwijze voor omgeving met gevaar voor elektrische inwerking, superzachte dichtingskussens voor lang draagcomfort, drie draagposities maken de eenvoudige combinatie met veiligheidshelmen, gezichts- en ademhalingsbescherming en andere beschermingsuitrustingen mogelijk, SNR: 26 dB



Art. nr.	dB	kleur	kg	VE
120112	26	blauw	0,184	1

## Gehoorscherming volgens EN 352

met universele beugel, zachte dichtingskussens voor lang draagcomfort, SNR: 23 dB



Art. nr.	dB	kleur	kg	VE
120111	23	rood	0,143	1

## Oorbeschermer voor helm

Oorbeschermer inclusief helmhouders SNR 23 voor alle courante beschermhelmen



Art. nr.	dB	kleur	kg	VE
120116	23	groen	0,184	1

## Oordopjes

Universele grootte, materiaal past zich aan elke gehoorgang individueel aan, eenvoudig gebruik, herbruikbaar SNR: 30 dB



Art. nr.	dB	kleur	kg	VE
120115	30	orange	0,010	1

## Stofkapje

lichte uitvoering, van huidvriendelijk materiaal, tegen fijne stofdeeltjes



Art. nr.	FFP	kg	VE
120120	stoffilterklasse P 1	0,010	1
120122	stoffilterklasse P 2	0,014	1

## Veiligheidslaars volgens EN 50321 Klasse 0

verkrijgbaar in de maten 42 tot 48



Art. nr.	grootte	kleur	kg	VE
120014	42	wit	2,160	1
120015	43	wit	2,235	1
120016	44 - 45	wit	2,400	1
120017	46	wit	2,550	1
120018	47	wit	2,160	1

## Schoenvertrek, blauw, met elastiek

Pak à 100 stuks.



Art. nr.	grootte	kleur	kg	VE
393106	uni	blauw	0,300	1

## Veiligheidszak, leeg

zonder inhoud, materiaal: nylon



Art. nr.	breedte	diepte	hoogte	kg	VE	
300420	leeg	390	50	590	0,680	1

## Veiligheidspakket VDE/GS

veiligheidspakket in praktische draagtas, inhoud: veiligheidshelm - gezichtsscherm, veiligheidsgreep, handschoenen maat 10 (1000 V) isolatie-mat 1000 x 1000 x 4 mm



Art. nr.	set	kg	VE
300228	* <b>6-delig</b>	6,860	1
300229	<b>5-delig</b> (zonder isolatie-mat)	3,480	1

## SysCon XL „SafetySet“

**SysCon**

**Inhoud:**

- 1 220650 ABS plasticdoos „SysCon XL“
- 1 120007 VDE Vingerhandschoenen 1000 V Gr. 10
- 1 120010 VDE Veiligheidsgezichtsscherm 1000 V
- 1 120012 VDE Veiligheids-mespatroontrekker
- 1 120008 Veiligheidshelm



Art. nr.	set	leeg	kg	VE
220652	<b>5-delig</b>	220650	2,000	1



**haupa®**

**...overtuigende oplossingen**

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstraße 165-169, 42853 Remscheid, Telefon: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com, www.haupa.com

## Klimijzers volgens DIN 48 345

P.S.S-model, met twee punten, gehoekte voetplaat en brede leren hakkap. puntbreedte 260 mm, voor telefoonpalen Ø 150 - 240 mm



Art. nr.		kg	VE
150280	breed achterstuk	4,050	1

## Veiligheidsgordel volgens EN 358

universeel verstelbaar touw, lengte 1,50 meter, belastbaar tot 100 kg



Art. nr.	TL	kg	VE
150240	1,5 m	1,210	1

## Valstopper EN 355

lengte 2 m, met aan beiden uiteinden veiligheidshaken



Art. nr.	TL	kg	VE
150274	2 m	1,090	1

## Meelopende valstopper DIN 353-2, Typ ASK 1

**Touw-inkortmechanisme:** schakelt de kabelbaan uit en blokkeert daarmee de val van een grote hoogte. **Valstopper-functie:** begrenst de valstoot van een val op een medische verdraagzame waarde van max. 6 kN. **Eigenschappen:** touwinkortmechanisme van V2A-edelstaal, verbindingsband met integreerbare valstopper en zelfzekerende karabijnhaak, hoge functiezeekerheid en absoluut onderhoudsvrij door eenvoudig mechaniek, foutieve bediening is uitgesloten, doordat elk apparaat vast met een touw is verbonden



Art. nr.	TL	dikte	kg	VE
150275	5 m	12	1,953	1
150276	10 m	12	2,482	1
150277	15 m	12	3,062	1
150278	20 m	12	3,174	1
150279	25 m	12	3,675	1

## Veiligheidsgordel DIN EN 361

Universele veiligheidsgordel, snel verstelbare schoudergordel (oranje, 45 mm), lichaamsgordel (oranje, 45 mm), en beengordel (blauw, 45 mm), geschikt voor alle maten, 1 opvanghaken op de rug, 2 ondersteuningshaken, "licht" gewicht soepel weefsel, De krachten die bij een val optreden, worden slechts op ongevoelige lichaamsdelen overgedragen



Art. nr.	kg	VE
150270	1,614	1

## Persoonlijke veiligheidsset

Veiligheidsgordel (150270), valstopper (150277) en aanslagkoord (15 meter) in een praktische rugzak



Art. nr.	set	kg	VE
150258	4-delig	4,961	1

## Isolatiemat volgens IEC-61111

staanplaatsisolatie, met anti-sliplaag, kleur: grijs

art: 120030, 120031 = Klasse 2 / 17.000 Volt

art: 120033 = Klasse 4 / 36.000 Volt



Art. nr.	KV	TL		kg	VE
120030 *	17	1000	1 m x 1 m x 3,0 mm	3,754	1
120031	17	10000	10 m x 1 m x 3,0 mm <b>Rol</b>	34,000	1
120033	36	10000	10 m x 1 m x 4,5 mm <b>Rol</b>	42,000	1

## Magnetische afdekdoek

Isolerende afdekdoek 1000 V, met magneten, IEC 61112 A-KX 55-15 klasse 0-categorie A+Z.

120160: 300 x 500 x 1 mm met 6 magneten

120162: 500 x 700 x 1 mm met 12 magneten

120164: 300 x 700 x 1 mm met 8 magneten

120166: 1100 x 1100 x 1 mm met 20 magneten

A 1000 V

Video 120160\_66



Art. nr.	TL	breedte	dikte	magneten	kg	VE
120160	300	500	1,0	6	0,370	1
120162	500	700	1,0	12	0,500	1
120164	300	700	1,0	8	0,700	1
120166	1100	1100	1,0	20	2,000	1

## VDE-magneet voor rubberdoek

A 1000 V



Art. nr.	TL	breedte	dikte	magneten	kg	VE
120168	70	70	1,0	1	0,025	1

## Rubberdoeken volgens VDE 0680/1

vet- en zuurbestendig, om onder spanning staande delen af te dekken



Art. nr.	TL	breedte	dikte	kg	VE
120040	120	120	1,6	0,037	1
120042	350	250	1,6	0,193	1
120044	600	600	1,6	1,000	1
120046 *	1000	1000	1,6	2,485	1
120048	1200	1200	1,6	3,200	1

## Afdekdoek transparant

conform VDE 0680 deel 1, met speciale kenmerking 1000 V, transparant, grotendeels UV-bestendig, flexibel bij kou



Art. nr.	TL	breedte	dikte	kg	VE
120200	50000	1300	0,5	41,500	1
150322	25000	1200	1,0	38,000	1

## Afdekdoek transparant

conform VDE 0680 deel 1, met speciale kenmerking 1000 V, transparant, met klitbandsluiting



Art. nr.	TL	breedte	dikte	kg	VE
150302	1000	600	1,0	0,750	1
150304	1000	600	0,5	0,332	1
150306	1000	400	1,0	0,520	1
150308	1000	400	0,5	0,260	1
150310	1000	300	1,0	0,380	1
150312	1000	300	0,5	0,190	1
150314	600	400	1,0	0,340	1
150316	600	400	0,5	0,171	1
150318	400	300	1,0	0,170	1
150320	400	300	0,5	0,100	1



## Kunststof klem 1000 V

om rubberdoeken vast te zetten



Art. nr.	TL	opening	kg	VE
120049	80	25	0,029	1
120050 *	160	40	0,069	1

## PVC-afdekplakband


VDE 0340/T1/5.75, blijft functioneren van - 10 tot + 90° C, 100 x 0,15 mm



Art. nr.	TL	kleur	kg	VE
120095	10000	grijs	0,192	1
120096	10000	rood	0,190	1

## Isolatie-tulpen 1000 V


om onder spanning staande geleiders af te schermen, nr. 1 - 2 - 3



Art. nr.	TL	∅	voor nr.	kg	VE
120060 *	80	10	1	0,008	1
120062	80	10	2	0,008	1
120064	80	10	3	0,008	1

## Isolatie-tulpen 1000 V

zelfklemmend, niet genummerd



Art. nr.	TL	∅	kg	VE
120070	75	10	0,011	1
120072	100	20	0,121	1
120074	120	30	0,207	1
120071	135	40	0,372	1
120069	155	50	0,172	1
120073	150	60	0,144	1

## Isolatorafdekking 1000 V


met kunststof knopen, absoluut veilige bevestiging, aanrakingsbescherming ook aan de onderzijde, van flexibel, weerbestendig isolatiemateriaal, ook geschikt, voor continue inzetten



Art. nr.	TL	breedte	kg	VE
120079	245	270	0,900	1

## Isolatorafdekking 1000 V


met kunststof knopen, absoluut veilige bevestiging, aanrakingsbescherming ook aan de onderzijde, van flexibel, weerbestendig isolatiemateriaal, ook geschikt, voor continue inzetten



Art. nr.	TL	breedte	kg	VE
120089	115	270	1,100	1

## Isolatie- afdek en beschermkap 1000 V


dubbele isolatie, aan binnenzijde zachte kunststof, aan buitenkant stevige kunststof, voor het isoleren van transformator-aansluitingen en gelijksoortige aansluitingen



Art. nr.	TL	kg	VE
120057	80	0,400	1
120059	300	0,775	1

## Mespatroon-beschermkap 1000 V


beschermkap voor het afdekken van de aansluitingen van mespatronen



Art. nr.	TL	breedte	kg	VE
120058	315	170	0,390	1

## Mespatroon-beschermkap 1000 V

beschermkap voor het afdekken van de aansluitingen van mespatronen



Art. nr.	TL	breedte	kg	VE
120077	170	140	0,155	1
120078	255	135	0,205	1