


PRODUKTDATENBLATT PRODUCT DATA SHEET












	Endtüllen Innentüllen Terminal sleeves ferrules	Nr.: 5031. 0601.
	EEM EE	Revision A6 Okt 2018

BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
Werkstoff Messing Temperaturbereich - 40°C ... +250°C Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> für US und USW Verschraubungen als Endtülle an Schutzschläuchen REACH und RoHS konform 	Material brass Temperature range - 40°C ... +250°C Properties <ul style="list-style-type: none"> for connectors US and USW as terminal sleeves for protective conduits REACH and RoHS compliant

EINSATZGEBIETE	APPLICATIONS
<ul style="list-style-type: none"> Maschinen- und Anlagenbau Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204 	<ul style="list-style-type: none"> Machine and plant constructions Electrical installations for application rules machine and plant constructions acc. to DIN EN 60204

ABMESSUNGEN	DIMENSIONS
-------------	------------
















AD OD	FLEXA No.			FLEXA No.			FLEXA No.				
EEM	SPR-AS SPR-VA			SPR-PA SPR-PVC-AS SPR-PU-AS SPR-PU-F SPR-EDU-AS SPR-CU-AS			FLEXAgraff®-AS FLEXAgraff®-VA				
		mm	Ø l mm		mm	Ø l mm		mm	Ø l mm	kg/100	St. Pcs.
10	5031.027.007	8 x 10	6,5	5031.028.007	7 x 10	6,0	5031.027.007	8 x 10	6,5	0,160	50
14	5031.027.009	11 x 14	10,0	5031.028.009	10 x 14	8,5	5031.039.009	12 x 14	10,5	0,300	50
17	5031.027.011	14 x 17	12,5	5031.028.011	13 x 17	11,5	5031.027.011	14 x 17	12,5	0,320	50
19	5031.027.013	16 x 19	14,5	5031.028.013	15 x 19	13,5	5031.027.013	16 x 19	14,5	0,420	50
21	5031.027.016	18 x 21	16,5	5031.028.016	17 x 21	15,5	5031.027.016	18 x 21	16,5	0,520	50
27	5031.027.021	23 x 27	21,5	5031.028.021	22 x 27	20,5	5031.039.021	24 x 27	22,5	1,120	25
36	5031.027.029	31 x 36	29,5	5031.028.029	29 x 36	27,5	5031.027.029	31 x 36	29,5	1,640	25
45	5031.027.036	40 x 45	38,0	5031.028.036	38 x 45	36,5	5031.027.036	40 x 45	38,0	2,450	20
56	5031.027.048	51 x 56	49,0	5031.028.048	49 x 56	47,5	5031.027.048	51 x 56	49,0	3,800	10
EEM	FLEXAgraff®-PU-AS FLEXAgraff®-PU-F FLEXAgraff®-CU-AS FLEXAgraff®-CU-PU			SPR-PVC-EDU-AS			AIRflex®-KUW-EDU				
14	5031.027.009	11 x 14	10,0	5031.028.009	9 x 14	8,5	5031.028.009	9 x 14	8,5	0,300	50
17	5031.028.011	13 x 17	11,5	5031.035.011	12 x 17	11,0	5031.035.011	12 x 17	11,0	0,320	50
19	5031.028.013	15 x 19	13,5	5031.035.013	14 x 19	13,0	5031.035.013	14 x 19	13,0	0,420	50
21	5031.028.016	17 x 21	15,5	5031.035.016	16 x 21	14,5	5031.035.016	15 x 21	14,5	0,520	50
27	5031.040.021	23 x 27	21,5	0601.000.021	21 x 27	19,5	5031.035.021	20 x 27	19,5	1,120	25
36	5031.028.029	29 x 36	27,5	5031.028.029	28 x 36	27,5	5031.028.029	28 x 36	27,5	1,640	25
45	5031.028.036	38 x 45	36,5	5031.035.036	37 x 45	35,5	5031.035.036	37 x 45	35,5	2,450	20
56	5031.028.048	49 x 56	47,5	5031.035.048	48 x 56	47,0	5031.035.048	48 x 56	47,0	3,800	10

PRODUKTDATENBLATT PRODUCT DATA SHEET



	Endtüllen Innentüllen Terminal sleeves ferrules EEM EE	Nr.: 5031. 0601. Revision A6 Okt 2018
---	---	---

ABMESSUNGEN		DIMENSIONS			
  					
AD OD	FLEXA No.				
EEM	FLEXAgraff®-SI-ASF				
		mm	Ø l mm	kg/100	St. Pcs.
14	5031.037.009	10 x 14	11,0	0,300	50
17	5031.037.011	12 x 17	10,5	0,320	50
21	5031.035.016	16 x 21	14,5	0,520	50
27	0601.000.021	21 x 27	19,5	1,120	25
36	5031.037.029	27 x 36	26,5	1,640	25
45	5031.037.036	36 x 45	34,5	2,450	20
56	5031.037.048	47 x 56	45,5	3,800	10

ABMESSUNGEN		DIMENSIONS			
 					
AD OD	FLEXA No.				
EE	LIQUID-TIGHT-EF LIQUID-TIGHT-EF-OR LIQUID-TIGHT-UL-CSA				
		mm	Ø l mm	kg/100	St. Pcs.
5/16"	5031.028.009	10,0 x 14,5	8,5	0,300	50
3/8"	0601.000.011	12,5 x 18,0	11,0	0,300	50
1/2"	0601.000.016	16,0 x 21,0	14,5	0,700	50
3/4"	0601.000.021	21,0 x 26,5	19,5	1,000	25
1"	0601.000.029	26,5 x 33,0	25,0	1,500	25
1 1/4"	0601.000.036	35,5 x 42,0	34,0	1,900	20
2"	0601.000.048	50,0 x 60,0	48,5	2,800	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Recommendations for any areas of applications, products, or product combinations are issued to the best of FLEXA's knowledge and experience. The user is requested to check applicability of FLEXA products to specific applications and purposes prior to the use of the particular products. All documentation, illustrations, and charts published are subject to copyright and must not be copied, changed, used, or modified. Technical drawings, certificates, authorizations, and results by the FLEXA lab will be provided upon request. FLEXA will not be held liable for typographical or other errors and incorrect drawings. Technical modifications are subject to change without prior notice.