




XS12-110-230V



## XS12-100-/200-/110-



### 1- en 2-polig 25A/250V AC

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35 met manuele bediening en aanduiding van de schakelstand.  
1 module breed = 18 mm en 55 mm diep.

Inschakelduur 100%. Vermogenopname 5-6W.

Contacten: 1 NO, 2 NO, 1 NO en 1 NC.

Contactafstand 3 mm.


**Vastklikbare contactmodule KM12, blz. J3.**

<b>XS12-100-230V</b>	1 NO 25A	EAN 4010312101513
<b>XS12-200-230V</b>	2 NO 25A	EAN 4010312101605
<b>XS12-110-230V</b>	1 NO + 1 NC 25A	EAN 4010312101551

Technische gegevens blz. J7.



XS12-400-230V



## XS12-400-/310-/220-



### 4-polig 25A/250V AC

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35 met manuele bediening en aanduiding van de schakelstand.  
2 modules breed = 36 mm en 55 mm diep.

Inschakelduur: **enkel impulssturing**. Vermogenopname 12-15W.

Contacten: 4 NO, 3 NO en 1 NC, 2 NO en 2 NC.

Contactafstand 3 mm.

**Vastklikbare contactmodule KM12, blz. J3.**

<b>XS12-400-230V</b>	4 NO 25A	EAN 4010312101650
<b>XS12-310-230V</b>	3 NO + 1 NC 25A	EAN 4010312101704
<b>XS12-220-230V</b>	2 NO + 2 NC 25A	EAN 4010312101759

Technische gegevens blz. J7.